



Двигатель

1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT

Комплектация	Рефрижератор ХУ "Элинж 07"	Рефрижератор ХОУ "Carrier Viento 200"	Фургон изотермический	Фургон универсальный	Фургон универсальный хлебный	Фургон каркасный техничка		Фургон каркасный усиленная крыша, лестница	Фургон каркасный усиленная крыша, лестница / кондиционер	Фургон каркасный OFF-ROAD / усиленная крыша, лестница / кондиционер
Код комплектации	23460-60-452	23460-60-456	23460-60-450	23460-60-430	23460-60-431	23461-60-241	23460-60-241	23461-60-242	23460-64-243	23461-64-244
Цена базовая, руб.	1 209 000	1 239 000	954 000	939 000	968 000	1 135 000	1 139 000	1 150 000	1 205 000	1 216 000

Базовое оборудование

	Конструктив									
Сэндвич - плакированный металл, пенополистирол, плакированный металл	•	•	•	•	•					
Дифференциал самоблокирующийся передний/задний									•	•
Хлебные направляющие на 48 лотков*					•					
ХОУ "Carrier Viento 200" (+12°C...-20°C)		•								
Усиленные передняя и задняя подвески									•	•
Усиленная балка заднего моста									•	•

Безопасность

Оригинальная окраска кузова цвета Камуфляж

Технические характеристики

	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT
Конструктив										
Исполнение загрузочного пространства	Фургон универсальный, бескаркасный / сэндвич 30 мм	Фургон универсальный, бескаркасный / сэндвич 30 мм / хлебный	Фургон изотермический / сэндвич 50 мм	Рефрижератор / сэндвич 50 мм / ХУ "Элинж 07"	Рефрижератор / сэндвич 50 мм / ХОУ "Carrier Viento 200"	Фургон каркасный / техника	Фургон каркасный / усиленная крыша, лестница / кондиционер	Фургон каркасный / техника	Фургон каркасный / усиленная крыша, лестница	Фургон каркасный / OFF-ROAD / усиленная крыша, лестница / кондиционер
Кузов										
Длина / ширина / высота, мм	4440 / 1710 / 2000	4440 / 1710 / 2000	4440 / 1710 / 2000	4440 / 1710 / 2000	4440 / 1710 / 2000	4440 / 1700 / 1770	4440 / 1700 / 1810	4440 / 1700 / 1770	4440 / 1700 / 1860	4440 / 1700 / 1900
Двигатель										
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	61 (83) / 5000									
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	129 / 4000									
Рекомендуемое топливо	бензин 95									
Трансмиссия										
Тип трансмиссии	5MT									
Динамические характеристики										
Максимальная скорость, км/ч	110									
Расход топлива										
Смешанный цикл, л/100 км	12,0	12,0	12,0	13,0	13,0	12,0	13,0	12,0	12,0	13,0

Шины										
Размерность	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	235/75 R15 (101/104/109, Q)	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	235/75 R15 (101/104/109, Q)

Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101-99 (Правила ЕЭК ООН №101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.