



**LADA**

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ



Фургон на базе

**LADA Granta**

ВСЁ ВОЗЬМЁТ НА СЕБЯ

ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФУРГОН

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

Подушка безопасности водителя  
 Инерционные ремни безопасности (2 передних)  
 Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя  
 Корректор света фар гидравлический  
 Дневные ходовые

**ИНТЕРЬЕР**

Датчик температуры наружного воздуха  
 Подсказчик переключения передач в комбинации приборов  
 Функция задержки освещения салона после закрытия двери  
 Обивка сидений тканевая  
 Обивка дверей (вставка) пластик  
 Розетка 12V  
 Подсветка вещевого ящика  
 Подсветка грузового отделения  
 Инструмент водителя: домкрат, ключ колесный

**КОМФОРТ**

Полный пакет шумоизоляции  
 Электроусилитель рулевого управления  
 Регулируемая по высоте рулевая колонка  
 Воздушный фильтр салона  
 Легкая тонировка стекол  
 Центральный замок  
 Электростеклоподъемники дверей  
 Аудиоподготовка (антенна наружная, жгуты проводов к радио и 4 динамикам)

**ЭКСТЕРЬЕР**

Бамперы в цвет кузова  
 Щитки передних крыльев (локеры)  
 Брызговики задних колес  
 Фартуки передних колес  
 Фартуки задних колес  
 Колеса штампованные 14"  
 Запасное колесо штампованное полноразмерное 14"

## ФУРГОН ПРОМТОВАРНЫЙ

Комплектация	23490-60-210 / 23490-210-A1	23490-60-220 / 23490-220-A1
Габаритные размеры, мм	4450 / 1710 / 2000	4750 / 1710 / 2000
Внутренний размер грузового отсека: длина/ ширина/ высота, мм	1835 / 1595 / 1165	2130 / 1590 / 1180
Исполнение стенок	плакированный металл	
Особенности грузового отсека	-	длина 2,2м
Дополнительное оборудование	-	боковая дверь
Обтекатель	●	
Объем грузового отделения, л	3400	3900
Снаряженная масса, кг	1300	1320
Грузоподъемность, кг	690	670
Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км	9,5	
<b>Цена, ₺</b>	<b>737 000</b>	<b>750 000</b>

## ФУРГОН ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ, Бескаркасный

Комплектация	23490-60-450 / 23490-450-A1	23490-60-452 / 23490-452-A1	23490-60-456 / 23490-456-A1
Габаритные размеры, мм	4450 / 1710 / 2000		
Внутренний размер грузового отсека: длина/ ширина/ высота, мм	1800 / 1610 / 1095		
Исполнение стенок	сэндвич 50 мм		
Холодильное оборудование	-	Элинж 07" (0°C...-20°C)	Carrier Viento 200" (+12°C...-20°C)
Обтекатель	●	-	
Объем грузового отделения, л	3200		
Снаряженная масса, кг	1360	1390	
Грузоподъемность, кг	640	600	
Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км	9,5	9,8	
<b>Цена, ₺</b>	<b>768 000</b>	<b>973 000</b>	<b>988 000</b>



## ФУРГОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, Бескаркасный

Комплектация	23490-60-430 / 23490-430-A1	23490-60-432 / 23490-432-A1	23490-60-434 / 23490-434-A1	23490-60-436 / 23490-436-A1	23490-60-440 / 23490-440-A1
Габаритные размеры, мм	4450 / 1710 / 2000	4450 / 1710 / 1875	4450 / 1710 / 2000	4450 / 1710 / 2150	4450 / 1710 / 2000
Внутренний размер грузового отсека: длина / ширина / высота, мм	1910 / 1650 / 1130	1910 / 1650 / 1055	1980 / 1650 / 1130	1910 / 1650 / 1300	1890 / 1630 / 1115
Исполнение стенок	сэндвич 30 мм				сэндвич 40 мм
Особенности грузового отсека	-		высота 1,3м		-
Дополнительное оборудование	-		направляющие на 48 лотков	-	
Обтекатель	●	-	●	●	●
Объем грузового отделения, л	3500	3300	3500	4100	3400
Снаряженная масса, кг	1300	1290	1340	1330	1330
Грузоподъемность, кг	690	700	650	660	660
Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км	9,5	9,5	9,8	9,8	9,5
<b>Цена, ₹</b>	<b>758 000</b>	<b>747 000</b>	<b>775 000</b>	<b>776 000</b>	<b>763 000</b>



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Иллюстрации могут содержать варианты оснащения и элементы спецкомплектации, не входящие в объем серийной поставки. За информацией об актуальном состоянии просим обращаться к официальным дилерам LADA. АВТОВАЗ оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять спецификации, описанные в данной брошюре.



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Иллюстрации могут содержать варианты оснащения и элементы спецкомплектации, не входящие в объем серийной поставки. За информацией об актуальном состоянии просим обращаться к официальным дилерам LADA. АВТОВАЗ оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять спецификации, описанные в данной брошюре.

LADA © 2020 Все права защищены

**БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА**

Кабина	двухдверная
Количество мест	2
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние
Расположение двигателя	переднее поперечное
База, мм	2845
Технически допустимая максимальная масса, кг	1990
Колея передних / задних колес, мм	1430 / 1428
Дорожный просвет, мм	160

**ДВИГАТЕЛЬ**

Код двигателя	11186
Тип двигателя	бензиновый
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением
Количество, расположение цилиндров	4, рядное
Рабочий объем, куб. см	1596
Максимальная скорость, км/ч	120
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	64 (87) / 5100
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	140 / 3800
Объем топливного бака, л	50
Топливо	бензин, min 95

**ТРАНСМИССИЯ**

Тип трансмиссии	5MT
Передаточное число главной пары	3,7

**ПОДВЕСКА**

Передняя	независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

**РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Рулевой механизм	шестерня-рейка
------------------	----------------

**ШИНЫ**

Размерность	185/65 R14 (86, H)
-------------	--------------------

КУЗОВОСТРОИТЕЛЬ: **ВИС-АВТО** 