



LADA

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ



Фургон на базе

LADA Granta

ВСЁ ВОЗЬМЁТ НА СЕБЯ

ПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФУРГОН

БЕЗОПАСНОСТЬ

Подушка безопасности водителя
 Инерционные ремни безопасности (2 передних)
 Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя
 Корректор света фар гидравлический
 Дневные ходовые

ИНТЕРЬЕР

Датчик температуры наружного воздуха
 Подсказчик переключения передач в комбинации приборов
 Функция задержки освещения салона после закрытия двери
 Обивка сидений тканевая
 Обивка дверей (вставка) пластик
 Розетка 12V
 Подсветка вещевого ящика
 Подсветка грузового отделения
 Инструмент водителя: домкрат, ключ колесный

КОМФОРТ

Полный пакет шумоизоляции
 Электроусилитель рулевого управления
 Регулируемая по высоте рулевая колонка
 Воздушный фильтр салона
 Легкая тонировка стекол
 Центральный замок
 Электростеклоподъемники дверей
 Аудиоподготовка (антенна наружная, жгуты проводов к радио и 4 динамикам)

ЭКСТЕРЬЕР

Бамперы в цвет кузова
 Щитки передних крыльев (локеры)
 Брызговики задних колес
 Фартуки передних колес
 Фартуки задних колес
 Колеса штамповочные 14"
 Запасное колесо штамповочное полноразмерное 14"

ФУРГОН ПРОМТОВАРНЫЙ

Комплектация	234900-60-210 / 23490-210-A1	234900-60-220 / 23490-220-A1
Габаритные размеры, мм	4450 / 1710 / 2000	4750 / 1710 / 2000
Внутренний размер грузового отсека: длина/ ширина/ высота, мм	1835 / 1595 / 1165	2130 / 1590 / 1180
Исполнение стенок	плакированный металл	
Особенности грузового отсека	-	длина 2,2м
Дополнительное оборудование	-	боковая дверь
Обтекатель	●	
Объем грузового отделения, л	3400	3900
Снаряженная масса, кг	1300	1320
Грузоподъемность, кг	690	670
Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км	9,5	
Цена, ₺	743 000	756 000

ФУРГОН ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ, Бескаркасный

Комплектация	234900-60-450 / 23490-450-A1	234900-60-452 / 23490-452-A1	234900-60-456 / 23490-456-A1
Габаритные размеры, мм	4450 / 1710 / 2000		
Внутренний размер грузового отсека: длина/ ширина/ высота, мм	1800 / 1610 / 1095		
Исполнение стенок	сэндвич 50 мм		
Холодильное оборудование	-	Элинж 07" (0°C...-20°C)	Carrier Viento 200" (+12°C...-20°C)
Обтекатель	●	-	
Объем грузового отделения, л	3200		
Снаряженная масса, кг	1360	1390	
Грузоподъемность, кг	640	600	
Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км	9,5	9,8	
Цена, ₺	774 000	979 000	994 000



ФУРГОН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, Бескаркасный

Комплектация	234900-60-430 / 23490-430-A1	234900-60-432 / 23490-432-A1	234900-60-434 / 23490-434-A1	234900-60-436 / 23490-436-A1	234900-60-440 / 23490-440-A1
Габаритные размеры, мм	4450 / 1710 / 2000	4450 / 1710 / 1875	4450 / 1710 / 2000	4450 / 1710 / 2150	4450 / 1710 / 2000
Внутренний размер грузового отсека: длина / ширина / высота, мм	1910 / 1650 / 1130	1910 / 1650 / 1055	1980 / 1650 / 1130	1910 / 1650 / 1300	1890 / 1630 / 1115
Исполнение стенок	сэндвич 30 мм				сэндвич 40 мм
Особенности грузового отсека	-		высота 1,3м		-
Дополнительное оборудование	-		направляющие на 48 лотков	-	
Обтекатель	●	-	●	●	●
Объем грузового отделения, л	3500	3300	3500	4100	3400
Снаряженная масса, кг	1300	1290	1340	1330	1330
Грузоподъемность, кг	690	700	650	660	660
Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км	9,5	9,5	9,8	9,8	9,5
Цена, ₹	764 000	753 000	781 000	782 000	769 000



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Иллюстрации могут содержать варианты оснащения и элементы спецкомплектации, не входящие в объем серийной поставки. За информацией об актуальном состоянии просим обращаться к официальным дилерам LADA. АВТОВАЗ оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять спецификации, описанные в данной брошюре.



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Иллюстрации могут содержать варианты оснащения и элементы спецкомплектации, не входящие в объем серийной поставки. За информацией об актуальном состоянии просим обращаться к официальным дилерам LADA. АВТОВАЗ оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять спецификации, описанные в данной брошюре.

LADA © 2020 Все права защищены

БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА

Кабина	двухдверная
Количество мест	2
Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние
Расположение двигателя	переднее поперечное
База, мм	2845
Технически допустимая максимальная масса, кг	1990
Колея передних / задних колес, мм	1430 / 1428
Дорожный просвет, мм	160

ДВИГАТЕЛЬ

Код двигателя	11186
Тип двигателя	бензиновый
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением
Количество, расположение цилиндров	4, рядное
Рабочий объем, куб. см	1596
Максимальная скорость, км/ч	120
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	64 (87) / 5100
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	140 / 3800
Объем топливного бака, л	50
Топливо	бензин, min 95

ТРАНСМИССИЯ

Тип трансмиссии	5MT
Передаточное число главной пары	3,7

ПОДВЕСКА

Передняя	независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм	шестерня-рейка
------------------	----------------

ШИНЫ

Размерность	185/65 R14 (86, H)
-------------	--------------------

КУЗОВОСТРОИТЕЛЬ: **ВИС-АВТО** 